КОПИЯ

Открытое акционерное общество
"МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"
Республика Беларусь, Гомельская обл., 247782, г.Мозырь-11

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

ПАСПОРТ № 1697

Мазут топочный 100, 1,50 %, зольный, 25 °С

ГОСТ 10585-2013

ЕАС

Номер партии: **1697**

Масса нетто: **13851** тонн

Дата изготовления: **13.12.2023** Резервуар № **11** Взлив: **900** см

№№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Предельные значения ГОСТ 10585-2013		Фактическое значение
				Минимальное	Максимальное	
1	Вязкость кинематическая при 100 °С	мм²/с	СТБ ИСО 3104	-	50.00	42.69
2	Зольность для мазута:	%	ГОСТ 1461			
	-малозольного			-	0.05	
	-зольного			-	0.14	0.081
3	Массовая доля механических примесей	%	ГОСТ 6370	-	1.0	0.12
4	Массовая доля воды	%	ГОСТ 2477	-	1.0	0.12
5	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	-	ГОСТ 6307, п.7.5 ГОСТ 10585	Отсутствие		Отс
6	Массовая доля серы*	%	ГОСТ 32139			
				-	0.50	
				-	1.00	
				-	1.50	1.04
				-	2.00	
				-	2.50	
				-	3.00	
				-	3.50	
7	Содержание сероводорода **	ppm (мг/кг)	ГОСТ 32505	-	10	5.4
8	Температура вспышки в открытом тигле***	°С	ГОСТ 4333	110	-	218
9	Температура застывания	°С	ГОСТ 20287(метод Б)	-	25	15
10	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочная), для мазута с содержанием серы, %:	кДж/кг	ГОСТ 34210			
	0.50, 1.00, 1.50, 2.00			40530	-	40980
	2.50, 3.00, 3.50			39900	-	
11	Плотность при 15 °С	кг/м³	ГОСТ ISO 3675	Не нормируется. Определение обязательно		982.9
12	Выход фракции, выкипающей до 350 °С	% об.	СТБ 1559	-	17****	0.6

* норма по ТР ТС 013/2011 - не более 3.5%.
** норма по ТР ТС 013/2011 - не более 10 ppm.
*** норма по ТР ТС 013/2011 - не ниже 90 °С.
**** норма установлена на территории Российской Федерации.
Сведения о присадках: не содержит присадок.
Сведения о декларации о соответствии: ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР013 002.03 03766, действитель на по 02.10.2026
Заключение: продукт стандартный, соответствует требованиям ГОСТ 10585-2013 и ТР ТС 013/2011
Справочно: плотность при 20 °С , кг/ м³ - 977.9