

433870, Ульяновская область,
Новоспасский район, р.п.
Новоспасское, ул. Заводская, дом 71
ИНН 7313013794
КПП 731301001
ОГРН 1207300000940



р/с 40702810729280003685
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК"
к/с 30101810200000000824
БИК 042202824

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 8 Сертификат соответствия № СТ-С RU.AE56.01.H00185 Срок действия 08.02.2021 по 07.02.2024

Наименование продукции: «Газойль, ТУ 19.20.26-001-43217036-2020» ОКПД 2 19.20.26.190»

Назначение: Газойль предназначен для последующих специфических процессов переработки, применения в различных отраслях промышленности в качестве сырья вторичных процессов переработки нефти и нефтехимических производств, сжигания в теплогенераторах и технологических установках средней и большой мощности, а также поставки продукции на экспорт

Грузоотправитель: ООО «НОВОТЭК»

Почтовый адрес: Россия, 433870 Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Заводская д.71

Дата отбора пробы: 03.07.2023 год.

Дата проведения испытаний: 03.07.2023 год.

Место отбора пробы: РВС 5/2 - 1000 (м³)

Количество: 855,125 (м³)

Таблица Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытаний	Норма по ТУ 19.20.26-001-43217036-2020	Фактические данные
1	Фракционный состав: - Температура начала кипения, не более - Процент отгона при 250 С, не более - Процент отгона при 350 С, не менее - Температура конца кипения	°С	ГОСТ 2177	200	169
		%		65	47,0
		%		85	92,5
		°С		Не нормируется определение обязательно	379
2	Вязкость кинематическая при 20 С, не более	мм²/с	ГОСТ 33	10,0	10,0
3	Массовая доля серы, не более	%	ГОСТ Р 51947; ГОСТ Р 5044; АСТМ Д 4294	2,0	0,449
4	Плотность при 15 °С	кг/м³	ГОСТ Р 51069	Не нормируется, определение обязательно	829,5
5	Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже	°С	ГОСТ 6356	40	60

Дополнительная информация:

Температура помутнения, °С	°С	ГОСТ 5066	Не нормируется, определение обязательно	Ноль
Предельная температура фильтруемости, °С	°С	ГОСТ 22254	Не нормируется, определение обязательно	Минус 3
Температура застывания, °С	°С	ГОСТ 20287	Не нормируется, определение обязательно	Минус 11

Заключение о соответствии: «Газойль соответствует ТУ 19.20.26-001-43217036-2020»

Дополнительная информация:

* В топливо введена присадка «Кегайл» в количестве 0,05-0,07 % масс.

Вязкость кинематическая при 100°С не менее 2,2 мм²/с; 2,7 мм²/с

Гарантийный срок хранения - один год со дня изготовления газойля при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510

Паспорт выдан на основании аналитического отчета испытательной лаборатории нефти и нефтепродуктов ООО «НС-Ойл» № 8 от 03.07.2023 г.



Генеральный директор: Лесорый С.А.

Дата выдачи паспорта: 03.07.2023 год.