



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ГАЗПРОМНЕФТЬ - МОСКОВСКИЙ НПЗ"
(АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МНПЗ»)



Российская Федерация, 109429, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КАПОТНЯ, КВ-Л КАПОТНЯ 2-Й, Д. 1, К. 3,
тел.: +7(495) 734-92-00, факс: +7(495) 355-62-52, e-mail: mnpz@gazprom-neft.ru. www.mnpz.gazprom-neft.ru



ПАСПОРТ № 4313024210

Продукция: Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки



ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013

Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.РА05.В.64463/25 с 03.07.2025 г. по 02.07.2030 г.

Номер резервуара: 542

Дата изготовления продукта: 21.08.2025

Номер партии: 431

Дата отбора проб: 21.08.2025

Уровень наполнения резервуара / масса: 1078 см /8203 т

Дата проведения анализов: 21.08.2025

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма ТР ТС	Норма ГОСТ	Фактическое значение
1	Цетановое число	ГОСТ 32508	не менее 51	не менее 51,0	54,1
2	Цетановый индекс	EN ISO 4264	-----	не менее 46,0	54,9
3	Плотность при 15°C, кг/м³	ASTM D 4052	-----	820,0 - 845,0	841,4
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ EN 12916	не более 8	не более 8,0	2,1
5	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884	не более 10	не более 10,0	9,0
6	Температура вспышки в закрытом тигле, °C	ГОСТ 6356	не ниже 55	выше 55	62
7	Коксуемость 10%-ого остатка разгонки, % масс.*	ISO 10370	-----	не более 0,3	менее 0,10
8	Зольность, % масс.*	ГОСТ 1461	-----	не более 0,01	отс.
9	Массовая доля воды, мг/кг	ISO 12937	-----	не более 200	39
10	Общее загрязнение, мг/кг	EN 12662	-----	не более 24	менее 12
11	Коррозия медной пластинки (3ч при 50°C)	ГОСТ ISO 2160	-----	Класс I	Класс I
12	Окислительная стабильность: * общее количество осадка, г/м³	EN ISO 12205	-----	не более 25	6
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60°C, мкм	ГОСТ ISO 12156-1	не более 460	не более 460	374
14	Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	ГОСТ 33	-----	2,000 - 4,500	3,286
15	Фракционный состав: при температуре 250°C, перегоняется, % об. при температуре 350°C, перегоняется, % об. 95 процентов объемных перегоняется при температуре, °C	ГОСТ 2177(метод А)	----- ----- не выше 360	менее 65 не менее 85 не выше 360	19,0 94,0 354
16	Предельная температура фильтруемости, °C	ГОСТ 22254	не определяется	не выше минус 5	-8

* - показатель определяют периодически в соответствии с НД

Сведения о присадках: Содержит противозносную присадку в количестве до 0,03% масс.
Не содержит метиловые эфиры жирных кислот.

Заключение: Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 соответствует экологическому классу К5 по Техническому регламенту Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (ТР ТС 013/2011) и ГОСТ 32511-2013 с изм. № 1.

Начальник ЛТК/ИЦ
Контролер качества

Е.В. Маслиева

Дата выдачи

21.08.2025

В. Н. Шевцова

Время выдачи

22:08:00