

**Паспорт № 27**

**Дизельное топливо FM diesel, (ДТ-3-К5) по СТО 24846718-003-2018.**

Код ОКПД 2: 19.20.21.325

Обозначение документов устанавливающих требования к топливу:

Технический регламент таможенного союза № ТР ТС 013/2011

«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному

и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»

СТО 24846718-003-2018, Дизельное топливо Фирменное «FM diesel»

Декларация соответствия ЕАЭС № RU Д-РУ.РА01.В.96815/21 по 06.04.2024.

Дата изготовления: 31.10.2023г.

Место отбора, номер ёмкости: нефтебаза «НАФТАН» РВС№ 48.

Дата отбора пробы (по ГОСТ 2517): 31.10.2023г.

Размер партии (масса): 1655000 кг.

Дата начала проведения испытаний: 31.10.2023г.

Дата окончания проведения испытаний: 31.10.2023г.

Дата оформления паспорта: 01.11.2023г.

Паспорт выдан на основании: протокола испытаний № 2219 от 02.11.2023г.

Испытательной лаборатории моторных топлив

ООО «Лаборатория «ОНКО-ВНИИ НП» Россия, 142450, Московская обл., Ногинский район, г Старая Купавна, ул. Дорожная, д.1/4,

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HX87.



№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	ТР ТС 013/2011	СТО 24846718-003-2018	Результат испытаний
1.	Цетановое число	ГОСТ EN 15195	не менее 47,0	не менее 47,0	53,1
2.	Плотность при 15°С	ГОСТ Р 51069	-	790,0-845,0	827,5
3.	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	ГОСТ Р EN 12916	не более 8	не более 8	1,6
4.	Массовая доля серы	ГОСТ Р 52660	не более 10	не более 10	5,5
5.	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	ГОСТ 6356	не ниже 30	не ниже 40	65
6.	Смазывающая способность (скорректированный диаметр пятна износа при 60 0С)	ГОСТ Р ИСО 12156-1	не более 460	не более 460	325
7.	Фракционный состав: -50% (по объему)перегоняется при температуре -95% (по объему) перегоняется при температуре	ГОСТ 2177 (метод А)	- не выше 360	не выше 280 не выше 360	257 342
8.	Предельная температура фильтруемости	ГОСТ 22254	Минус 20	не выше минус 26	минус 31

Заключение: Дизельное топливо FM diesel, (ДТ-3-К5) соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза № ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» и СТО 24846718-003-2018.

Диспетчер



*Генеральный директор*  
Шевцова И.П.