ЕАС

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Трасса ГСМ".
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 142455, Россия, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, Носовихинское шоссе, 26 км, владение 1.
Основной государственный регистрационный номер 1025003513182
Номер телефона +7 (499) 995-17-24, адрес электронной почты: nb@trassagk.ru

В лице: Генерального директора Алексеенкова Сергея Олеговича

заявляет, что Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 1, экологического класса К5 марки ДТ-З-К5 по ГОСТ 32511-2013
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Трасса ГСМ".
Место нахождения (адрес юридического лица): 142455, Россия, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, Носовихинское шоссе, 26 км, владение 1.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142455, Россия, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, Носовихинское шоссе, 26 км, владение 1, нефтебаза.
наименование и обозначение документа, в соответствии с которым изготовлена продукция: ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) «Топливо дизельное ЕВРО (EN 590:2009). Технические условия».
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 2710 19 422 0
Серийный выпуск

Соответствует требованиям ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту".

Декларация о соответствии принята на основании протокола испытаний № 291/д от 08.12.2020 испытательной лаборатории нефтепродуктов Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Центр Экспертиз", регистрационный номер аттестата аккредитации №RA.RU.21НТ27.
Схема декларирования соответствия 3д.

Дополнительная информация
ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия", раздел 4, пункт 4.2, таблица 1 (показатели 4, 5, 13, 16), пункт 4.3, таблица 3 (показатели 1, 5, 7, 8). Транспортирование и хранение дизельного топлива - по ГОСТ 1510-84 "Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение".
Гарантийный срок хранения дизельных топлив, не содержащих депрессорно-диспергирующую присадку - 1 год со дня изготовления, для дизельных топлив, содержащих депрессорно-диспергирующую присадку - 6 месяцев со дня изготовления, или его устанавливают в договорах на поставку топлива.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 09.12.2023 включительно

«Трасса ГСМ»

(подпись)

Алексеенков Сергей Олегович
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.НА19.В.01186/20
10.12.2020

ООО "Трасса ГСМ"
[illegible] Носовихинское ш., 26 км, вл. 1, тел.+7(499)995-17-24

ПАСПОРТ № 121

Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 1, экологического класса К5 марки ДТ-З-К5 по ГОСТ 32511-2013

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту".

ЕАС

Код ОКПД2 19.20.21.325
Дата изготовления: 10.01.2023 г.
Дата отбора проб по ГОСТ 2517: 10.01.2023 г.
Номер резервуара: 6

Уровень заполнения, мм: 4200
Размер партии, т: 420
Дата проведения испытаний: 10.01.2023 г.
Дата выдачи паспорта: 11.01.2023 г.

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.НА19.В.01186/20 действительна до 09.12.2023 г.

№ п/п	наименование показателей	метод испытаний	норма по ТР ТС	норма по ГОСТ	фактические значения
1	2	3	4	5	6
1	Цетановое число	ГОСТ 3122	не менее 47	не менее 49,0	49,0
2	Цетановый индекс	ГОСТ 27768	-	не менее 46,0	52,0
3	Плотность при 15°С, кг/м³	ГОСТ Р 51069	-	800,0 - 845,0	826,9
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ EN 12916	не более 8	не более 8,0	3,2*
5	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ Р 52660	не более 10	не более 10,0	8,6
6	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С	ГОСТ 6356	не ниже 30	не ниже 55	55
7	Коксуемость 10%-го остатка разгонки, % масс	EN ISO 10370	-	не более 0,3	менее 0,1*
8	Зольность, % масс	ГОСТ 1461	-	не более 0,01	отсутствие*
9	Массовая доля воды, мг/кг	EN ISO 12937	-	не более 200	менее 21
10	Общее загрязнение, мг/кг	EN 12662	-	не более 24	менее 12
11	Коррозия медной пластинки (3ч при 50°С)	ГОСТ 6321	-	класс 1	класс 1
12	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60 °С, мкм	ГОСТ Р ISO 12156-1	не более 460	не более 460	402*
13	Кинематическая вязкость при 40°С, мм²/сек	ГОСТ 33	-	1,500-4,000	2,092
14	Фракционный состав: до температуры 180°С, % (по объему) до температуры 360°С, % (по объему) 95% об. перегоняется при температуре, °С	ГОСТ ISO 3405	- - не выше 360	не более 10 не менее 95 -	5 98 344,7
15	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254	не выше минус 20	не выше минус 26	минус 28
16	Температура помутнения, °С	ГОСТ 5066	-	не выше минус 16	минус 16

Заключение: Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 1, экологического класса К5 марки ДТ-З-К5 соответствует техническому регламенту Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (Приложение № 3) и ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия".

Сведения о наличии присадок в топливе: * в топливо введена цетаноповышающая присадка "[illegible]" в количестве до 0,04 % масс., стабилизирующая присадка "[illegible]" в количестве до 0,02 % масс., депрессорно-диспергирующая присадка [illegible] в количестве до 0,3 % масс. Топливо не содержит метиловые эфиры жирных кислот.

Дополнительная информация:* по паспорту поставщика: АО "Рязанская нефтеперерабатывающая компания" № [illegible] от 27.12.2022 г.

Нефтебаза
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Начальник испытательной лаборатории ________ /А.А. Минакова/