

Дата: 30/04/2022

Представительство АО "СЖС Восток Лимитед"
в г. Екатеринбург
ИП обособленного подразделения в г. Тюмень,
625000, Россия, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.
213

ООО "Сладковско-Заречное"
460006, Оренбург, ул. Комсомольская, 40

Аналитический отчет TY22-05407.001

Наименование продукции:	Заявлено клиентом - Нефть	Проба №:	1043
Место отбора пробы:	ООО "Сладковско-Заречное"	№ работы SGS:	181202-325406-13/OGC-TY-22
Проба отобрана из:	Нет информации ПНН СЗ Луговое	Дата получения пробы:	25/04/2022
Тип пробы:	Неизвестно	Отобрано:	Представителем заказчика
№ пломбы:	46586561	Дата пробоотбора:	25/04/2022

Проба либо пробы, результаты исследований которых представлены в этом документе («Результаты»), были отобраны и/или предоставлены Заказчиком либо третьей стороной, действующей по распоряжению Заказчика. Репрезентативность проб по отношению к какой-либо партии товара не гарантирована, и данные результаты напрямую относятся лишь к представленной пробе (пробам). Компания не несет ответственности в отношении происхождения пробы или источника, от которого она была отобрана.
Без нейтрализатора сероводорода

МЕТОД	ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ	ЕД.
ГОСТ 3900-85	Плотность ареометром при 20 °C	0.8213	г/см³
ГОСТ 2477-2014	Содержание воды	0.1	%(масс/масс)
Визуально	Внешний вид	Видимая Вода отсутствует	---
ГОСТ 21534-76 (метод А)	Концентрация хлористых солей в пересчете на NaCl индикаторным титрованием	31.4	мг/дм³
<i>По запросу клиента тестирование выполнено с добавлением перекиси водорода.</i>			
ГОСТ Р 50802-95	Содержание H ₂ S, метил - и этилмеркаптанов в нефти		
	Содержание сероводорода	82.8	ppm
	Содержание метилмеркаптанов	11.2	ppm
	Содержание этилмеркаптанов	47.8	ppm
	Сумма метил - и этилмеркаптанов	59.1	ppm
<i>Анализ выполнен на индивидуально отобранном образце.</i>			
ГОСТ Р 51947-02	Содержание серы	0.721	%(масс/масс)
ГОСТ 33-2016	Кинематическая вязкость при 20 °C	4.448	мм²/с
ASTM D5853 (раздел А)	Максимальная(верхняя) температура текучести	<-36.0	°C
ГОСТ Р 52247-04 (метод А)	органические хлориды	<1	мкг/г
<i>Анализ выполнен на фракцию, выкипающую до 204 °C. Выход фракции составил 30.55% масс.</i>			
ГОСТ 6370-83	Механические примеси	<0.005	%(масс/масс)
ГОСТ 1756-00	ДНП	43.75	кПа

Информация о наименовании продукции предоставлена заказчиком. Если не оговорено иное, приведенные в данном документе результаты относятся только к испытанной пробе(-ам) в том виде, в котором она была получена. Все испытания были выполнены с использованием действующих версий указанных методов испытаний, кроме случаев, когда иное было однозначно указано в данном отчете. При определении вышеуказанных результатов применяются показатели прецизионности. Пользователи результатов измерений при установлении соответствия коммерческим или нормативным требованиям в этом контексте должны учитывать полные версии ASTM D3244, IP 367 и ISO 4259, достоверная вероятность по умолчанию для испытаний нефти или нефтепродуктов была установлена на уровне достоверной вероятности 95%. Обращаем Ваше особое внимание на разделы 7.3.6, 7.3.7 и 7.3.8 стандарта ASTM D3244. Данные прецизионности методов UOP, обозначенных выше, были определены с помощью UOP 999. Данный документ не может быть воспроизведен без предварительного письменного разрешения Компании SGS за исключением воспроизведения в полном объеме без каких-либо изменений. Настоящий документ выпущен Компанией в соответствии с «Общими Условиями Оказания Услуг» <https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions.aspx>. Обращаем внимание на условия об ограничении и освобождении от ответственности и юрисдикции. Любая держатель настоящего документа извещен, что информация, содержащаяся в нем, отражает только факты, полученные Компанией в момент проведения инспекции, и исключительно в рамках инструкций Заказчика (если таковые имелись). Компания несет ответственность только перед своим Заказчиком, однако данный документ не освобождает договаривающиеся стороны от взаимных прав и обязательств в соответствии с заключенным соглашением. Любые несанкционированные изменения, подделка, фальсификация, копирование содержания или оформления данного документа являются незаконными, а нарушители могут подвергнуться преследованию в установленном законом порядке.

От имени АО "СЖС Восток Лимитед" документ выпустил

Документ утвердил

Вильям Самигуллин, Инспектор

Рагимат Рашидова, И.О. Зав. Лабораторией



3004202219160000110422

Стр. 1 из 2

SGS Vostok Limited

of. 820, 51 Malysheva st, BC Vyotsky, block F, Ekaterinburg, 620075, Russia f: +7(343)379 5785

Member of the SGS Group

Дата: 30/04/2022

Представительство АО "СЖС Восток Лимитед"
в г. Екатеринбург
ИЛ обособленного подразделения в г. Тюмень,
625000, Россия, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.
213

ООО "Сладковско-Заречное"
460006, Оренбург, ул. Комсомольская, 40

Аналитический отчет TY22-05407.001

Наименование продукции:	Заявлено клиентом - Нефть	Проба №:	1043
Место отбора пробы:	ООО "Сладковско-Заречное"	№ работы SGS:	181202-325406-13/OGC-TY-22
Проба отобрана из:	Нет информации ПНН СЗ Луговое	Дата получения пробы:	25/04/2022
Тип пробы:	Неизвестно	Отобрано:	Представителем заказчика
№ пломбы:	46586561	Дата пробоотбора:	25/04/2022

Проба либо пробы, результаты исследований которых представлены в этом документе («Результаты»), были отобраны и/или предоставлены Заказчиком либо третьей стороной, действующей по распоряжению Заказчика. Репрезентативность проб по отношению к какой-либо партии товара не гарантирована, и данные результаты напрямую относятся лишь к представленной пробе (пробам). Компания не несет ответственности в отношении происхождения пробы или источника, от которого она была отобрана. Без нейтрализатора сероводорода

МЕТОД	ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ	ЕД.
Анализ выполнен на индивидуально отобранном образце.			
ГОСТ 2177-99 (метод Б)	Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава		
	Температура начала кипения	42	°C
	Объем отгона при 100 °C	6.5	%(об./об.)
	Объем отгона при 120 °C	12.5	%(об./об.)
	Объем отгона при 150 °C	21.0	%(об./об.)
	Объем отгона при 180 °C	28.0	%(об./об.)
	Объем отгона при 200 °C	32.5	%(об./об.)
	Объем отгона при 220 °C	36.5	%(об./об.)
	Объем отгона при 240 °C	40.5	%(об./об.)
	Объем отгона при 260 °C	45.0	%(об./об.)
	Объем отгона при 280 °C	49.0	%(об./об.)
	Объем отгона при 300 °C	53.5	%(об./об.)
	Объем отгона при 360 °C §	68.0	%(об./об.)
	Процент отгона §	70.0	%(об./об.)

Информация о наименовании продукции предоставлена заказчиком. Если не оговорено иное, приведенные в данном документе результаты относятся только к испытанной пробе(-ам) в том виде, в котором она была получена. Все испытания были выполнены с использованием действующих версий указанных методов испытаний, кроме случаев, когда иное было однозначно указано в данном отчете. При определении вышеуказанных результатов применяются показатели прецизионности. Пользователи результатов измерений при установлении соответствия коммерческим или нормативным требованиям в этом контексте должны учитывать полные версии ASTM D3244, IP 367 и ISO 4259, доверительная вероятность по умолчанию для испытаний нефти и нефтепродуктов была установлена на уровне доверительной вероятности 95%. Обращаем Ваше особое внимание на разделы 7.3.6, 7.3.7 и 7.3.8 стандарта ASTM D3244. Данные прецизионности методов UOP, обозначенных выше, были определены с помощью UOP 999. Данный документ не может быть воспроизведен без предварительного письменного разрешения Компании SGS за исключением воспроизведения в полном объеме без каких-либо изменений. Настоящий документ выпущен Компанией в соответствии с «Общими Условиями Оказания Услуг» <https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions.aspx>. Обращаем внимание на условия об ограничении и освобождении от ответственности и юрисдикции. Любой держатель настоящего документа извещен, что информация, содержащаяся в нем, отражает только факты, полученные Компанией в момент проведения инспекции, и исключительно в рамках инструкций Заказчика (если таковые имелись). Компания несет ответственность только перед своим Заказчиком, однако данный документ не освобождает договаривающиеся стороны от взаимных прав и обязательств в соответствии с заключенным соглашением. Любые несанкционированные изменения, подделка, фальсификация, копирование содержания или оформления данного документа являются незаконными, а нарушители могут подвергнуться преследованию в установленном законом порядке.

§ - Данный показатель не включен в официальный текст метода испытания.

От имени АО "СЖС Восток Лимитед" документ выпустил

Документ утвердил

Вильям Самигуллин, Инспектор

Рагимат Рашидова, И.О. Зав. Лабораторией

3004202219160000110422

Стр. 2 из 2

SGS Vostok Limited

of. 820, 61 Malysheva st, BC Vysotsky, block F, Ekaterinburg, 620075, Russia f: +7(343)379 5785

Member of the SGS Group

