

территория промышленная

4. Стандарт: ГОСТ Р 54389-2011 «Конденсат газовый стабильный. Технические условия», утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.08.2011 г. №247-ст.

5. Дата отбора пробы / дата проведения испытаний: 04.08.2025 г. / 04.08.2025 г.

6. Место отбора пробы: ТОК в п. Окунайский, РВС 10P-1 №1

7. Партия: 2936,25 м³

8. Условия отбора: температура среды 12,8 °C

9. Регистрационный номер пробы: 736-08-25

10. Фактические и нормативные значения измеряемых показателей:

№ п/п	Наименование показателей	НД на метод испытаний	Нормативное значение по ГОСТ Р 54389-2011	Результаты испытаний
1	Давление насыщенных паров, кПа (мм рт. ст.)	ГОСТ 1756-2000	не более 66,7 (500)	60,2 (452)
2	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477-2014	не более 0,5	отсутствие**
3	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370-2018	не более 0,05	менее 0,005***
4	Массовая концентрация хлористых солей, мг/дм ³	ГОСТ 21534-2021 (метод А)	не более 100	4,9
5	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947-2002	Не нормируют. Определение по требованию потребителя	0,0934

№ п/п	Наименование показателей	НД на метод испытаний	Нормативное значение по ГОСТ Р 54389-2011	Результаты испытаний
6	Массовая доля сероводорода, млн ⁻¹ (ppm)	ГОСТ Р 50802-2021	не более 20	менее 2,0
7	Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме, млн ⁻¹ (ppm)	ГОСТ Р 50802-2021	не более 40	39,6
8	Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900-2022 (метод 1)	Не нормируют. Определение обязательно	708,0
9	Плотность при 15 °C, кг/м ³	ГОСТ Р 51069-97	Не нормируют. Определение по требованию потребителя	711,5
10	Выход фракций, % до температуры, °C: 100 200 300 360	ГОСТ 2177-99 (метод Б)	Не нормируют. Определение обязательно	36,0 82,6 97,6 -

*- не является средним дистиллятом в связи с тем, что конденсат газовый стабильный непосредственно получается с использованием комбинации процессов деэтанзации и дебутанизации (фракционирования), что соответствует требованиям десятого абзаца подпункта 11 пункта 1 статьи 181 Налогового Кодекса Российской Федерации;

** - за отсутствие воды принимают отсутствие капель воды в нижней части приемника-ловушки;

*** - массовая доля механических примесей до 0,005% включительно оценивается как их отсутствие.

Примечание: Конденсат газовый стабильный соответствует требованиям ГОСТ Р 54389-2011.

При проведении измерений отклонений от методик испытаний не было.