

Пироконденсат гидростабилизированный нефтяной, фракция C9,
марка Б ТУ 2415-004-05766801-2003

Hydrostabilized petroleum pyrocondensate, fraction C9, gr B TS
2415-004-05766801-2003

Интегрированная система менеджмента сертифицирована на
соответствие ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
The integrated management system is certified according to
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Партия/Lot: 25-1785

Дата изготовления/Date of manufacture: 10.02.2025

Масса продукта/Product weight: 64,350

Номер транспортного средства/Vehicle number: 52063591

Изготовитель	ПАО "Нижнекамскнефтехим"		ПАО «Нижнекамскнефтехим», 423574, Россия, Республика Татарстан, Нижнекамский район, город Нижнекамск, ул. Соболевская, здание 23, офис 129		
Manufacturer	PJSC "Nizhnekamskneftekhim"		423574, Russian Federation, Tatarstan Republic, city of Nizhnekamsk, Soboлевskaya Street, building 23		
Показатели Indicators	ЕИ UOM	Лимит Limit		Результат Result	Метод испытания Testing method
		Нижний Lower	Верхний Upper		
Внешний вид Appearance	-	Прозрачная жидкость от желтого до коричневого цвета/Transparent liquid from yellow to brown color		Прозрачная жидкость желтого цвета Transparent yellow liquid	ТУ 2415-004-05766801 п.4.3 TS 2415-004-05766801 p.4.3
Плотность при температуре 20 °С Density at temperature 20 °C	г/см3 g/sm3	0,750	1,070	0,942	ГОСТ 3900 GOST 3900
Плотность при 15°С Density at temperature 15 °C	г/см3 g/sm3	0,750	1,070	0,940	ГОСТ 3900 GOST 3900
Температура вспышки в закрытом тигле Flash point in closed crucible	°С °C	22	-	47	ГОСТ 6356 GOST 6356
Массовая доля фактических смол Actual gum mass content	мг/100 см3 mg/100 sm3	-	2000	30	ГОСТ 8489 или ГОСТ 1567 или ASTM D 381 GOST 8489 or GOST 1567 or ASTM D 381
Вязкость кинематическая при 50°С Kinematic viscosity at temperature 50 °C	мм²/с mm²/s	-	20	1	ГОСТ 33 GOST 33
Массовая доля механических примесей Mechanical impurities mass content	% %	-	0,015	менее 0,005	ГОСТ 6370 GOST 6370
Массовая доля серы Sulfur mass content	% %	-	0,015	0,005	ГОСТ 51947 или ASTM D 4294 GOST 51947 or ASTM D 429
Температура застывания Solidification point	°С °C	-	-10	-20	ГОСТ 20287 GOST 20287
Температура конца кипения Final boiling point	°С °C	-	230	198	ГОСТ 2177 GOST 2177
Массовая доля ароматических соединений Aromatic compound mass content	% %	51	-	52	ТУ 2415-004-05766801 п.4.4 TS 2415-004-05766801 p.4.4
Температура отгона 5%-ного объема Distillation temperature 5% volume	°С °C	150	-	159	ГОСТ 2177 GOST 2177
Температура отгона 90%-ного объема Distillation temperature 90% volume	°С °C	-	209	187	ГОСТ 2177 GOST 2177

Заключение/Решение об использовании

Conclusion/Using decision

Качество продукции соответствует требованиям ТУ 2415-004-05766801-2003 изм. 1-7
Quality of products meets the requirements of TS 2415-004-05766801-2003 rev. 1-7

Техническая поддержка	Тел/tel	РФ/Russia: +7 495 777 55 00 Китай/China: +86 21 2206 5066 Турция/Turkey: +90 212 9190 035 Европа/Europe: +43 1 370 8000	E-mail:
Technical support service	Факс/fax		РФ/Russia: techservice@sibur.ru Китай/China: serviceCN@sibur-int.com Турция/Turkey: Sales_TR_Team@sibur-int.com Европа/Europe: polyolefins@sibur-int.com

Пироконденсат гидростабилизированный нефтяной, фракция С9,
марка Б ТУ 2415-004-05766801-2003

Hydrostabilized petroleum pyrocondensate, fraction C9, gr B TS
2415-004-05766801-2003

Интегрированная система менеджмента сертифицирована на
соответствие ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
The integrated management system is certified according to
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Партия/Lot: 25-1785

Дата изготовления/Date of manufacture: 10.02.2025

Масса продукта/Product weight: 64,350

Номер транспортного средства/Vehicle number: 52063591

Изготовитель	ПАО "Нижнекамскнефтехим"	ПАО «Нижнекамскнефтехим», 423574, Россия, Республика Татарстан, Нижнекамский район, город Нижнекамск, ул. Соболевская, здание 23, офис 129
Manufacturer	PJSC "Nizhnekamskneftekhim"	423574, Russian Federation, Tatarstan Republic, city of Nizhnekamsk, Soboilevskaya Street, building 23

Гарантия/Инструкция
Guarantees/Instruction

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям ТУ 2415-004-05766801-2003 (марка Б) изм. 1-7 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Условия хранения: Хранить в исправных герметично закрытых накопительных емкостях, хранилищах, в крытых неотапливаемых складских помещениях. Отдельно от сильных окислителей, кислот, щелочей.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты изготовления.

The producer guarantees compliance of the products meet the requirements of the TS 2415-004-05766801-2003 (grade B) rev.1-7 under proper transportation and storage conditions.

Storage conditions: Store in serviceable hermetically sealed storage tanks, storages, in covered unheated warehouses. Apart from strong oxidizing agents, acids, alkalis.

Warranty period of storage is 6 months from the date of manufacture.

Ответственные лица/Контактные
Responsible persons/Contacts

Проведение контроля	Старший химик	Тимофеева Е. И.
Testing	Senior Chemist	Timofeeva E.I.
Решение об использовании		
Using decision		

Техническая поддержка Technical support service	Тел/tel	РФ/Russia: +7 495 777 55 00 Китай/China: +86 21 2206 5066 Турция/Turkey: +90 212 9190 035 Европа/Europe: +43 1 370 8000	E-mail:
	Факс/fax		РФ/Russia: techservice@sibur.ru Китай/China: serviceCN@sibur-int.com Турция/Turkey: Sales_TR_Team@sibur-int.com Европа/Europe: polyolefins@sibur-int.com