

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 6/н
Бензин растворитель
для резинотехнической промышленности (бензин «Галоша»)

1 сорт

Марка Б

Нефрас С2 80/120

СТО 74305034-003-2015

с изменениями №1,2

Дата отбора образца: 26.05.2025 г

Дата проведения испытаний: 26.05.2025 г

Дата изготовления: 26.05.2025 г

Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): резервуары Е-131

Потребитель: **Образец**

Наименование показателей	Норма	Результаты испытаний	Метод анализа
1. Внешний вид и цвет	Прозрачная бесцветная жидкость	Соответствует	По п.8.2 настоящего Стандарта
2. Плотность при 20 С, г/см ³ не более	0,730	0,721	По ГОСТ 3900 п. 1 или ASTM D5002
3. Фракционный состав: - температура начала перегонки, °С, не ниже - до температуры 110°С перегоняется, %, не менее - до температуры 120°С перегоняется, %, не менее - остаток в колбе после перегонки, %, не более	80 93 98 1,5	83 95 98 1,0	По ГОСТ 2177 Метод А или ASTM D86, ISO 3405
4. Летучесть по ксилолу	Не нормируется	-	По п.8.3 настоящего Стандарта
5. Содержание механических примесей и воды	Отсутствие	Отсутствуют	По п.8.4 настоящего Стандарта
6. Испытание на образование масляного пятна	Выдерживает	Выдерживает	По п.8.5 настоящего Стандарта
7. Углеводородный состав*, % -изо-С5; -н-С5; -нафты С5; -изо-С6; -н-С6; -нафты С6; -ароматические углеводороды;	Не нормируется,	-	Метод газо- жидкостной хроматографии, ASTM D 5134-13
8. Температура вспышки в закрытом тигле, °С	От минус 26 до минус 17	-	ГОСТ Р ISO 13736

* - определяется по требованию заказчика.

Заключение ЛКП: Соответствует СТО 74305034-003-2015

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев

Инженер-химик

Шипулина О.В.

