



Сертификат Качества №
Quality Certificate №

0752066986/900001

от
dd.

05.08.2025



Остаток кубовый ректификации этилбензола КОРЭ, марка В ТУ
20.14.12-033-05766801-2017

Bottoms liquid of ethylbenzene rectification KORE, grade V TS

20.14.12-033-05766801-2017

Партия/ Lot/

Место отбора/Sampling place

№ 25-10031

E-834

Дата изготовления/Date of manufacture/ 05.08.2025

Интегрированная система менеджмента
сертифицирована на соответствие
ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001
The integrated management system
is certified according to
ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001

Авто/Auto K760PY716

Масса нетто / Net weight 20,730 Т

Изготовитель	ПАО Нижнекамскнефтехим		423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамск, ул. Соболевская, дом 23		
Manufacturer	PJSC Nizhnekamskneftekhim		423574, Russian Federation, Tatarstan Republic, city of Nizhnekamsk, Sobolevskaya Street, house 23		
Показатели Indicators	ЕИ UOM	Лимит Limit		Результат Result	Метод испытания Testing method
		Нижний Lower	Верхний Upper		
Внешний вид Appearance	-	Маслянистая жидкость коричневого цвета/Oily liquid of brown color		Маслянистая жидкость коричневого цвета/ Oily liquid of brown color	ГОСТ 2706.1 GOST 2706.1
Плотность при 20°C Density at 20°C	г/см3 g/cm3	Не нормируется/Not normalized		1,054	ГОСТ 3900 или ГОСТ Р 51069 GOST 3900 or GOST R 51069
Плотность при 15°C Density at 15°C	г/см3 g/cm3	Не нормируется/Not normalized		1,060	ГОСТ 3900 или ГОСТ Р 51069 GOST 3900 or GOST R 51069
Температура вспышки в закрытом тигле Flash point in closed crucible	°C °C	не ниже 61/not lower 61		72	ГОСТ 6356 GOST 6356
Массовая доля воды Water mass content	% %	-	1,0	0,0	ГОСТ 2477 GOST 2477
Объем перегоняемого продукта при 250°C Volume of distilled product at 250°C	%(об.) %(V)	менее 65/less 65		45	ГОСТ 2177 GOST 2177
Массовая доля ароматических соединений Aromatic compound mass content	% %	более 50/more 50		56	ТУ 20.14.12-033-05766801 п.4.4 TS 20.14.12-033-05766801 p.4.4
Температура застывания Congelation point	°C °C	не выше 20/not higher 20		-38	ГОСТ 20287 GOST 20287
Массовая доля ионов натрия Sodium ions mass content	% %	Не нормируется/Not normalized		0,2180	ТУ 20.14.12-033-05766801 п.4.5 TS 20.14.12-033-05766801 p.4.5

Заключение/Решение об использовании

Conclusion/Using decision

Качество продукции соответствует требованиям ТУ 20.14.12-033-05766801-2017, изм. 1-4

Quality of products meets the requirements of TS 20.14.12-033-05766801-2017, rev. 1-4

Техническая поддержка клиентов	Тел/tel	РФ/Russia: +7 495 777 55 00 Китай/China: +86 21 2206 5066, доб./ext. 215 Турция/Turkey: + 90 212 465 2321 Европа/Europe: +43 1 370 8000	E-mail:
Technical support service	Факс/fax		РФ/Russia: techservice@sibur.ru Китай/China: serviceCN@sibur-int.ru Турция/Turkey: polyolefins@sibur-int.ru Европа/Europe: polyolefins@sibur-int.ru



Сертификат Качества №
Quality Certificate №

0752066986/900001

от
dd.

05.08.2025



Остаток кубовый ректификации этилбензола КОРЭ, марка В ТУ
20.14.12-033-05766801-2017

Bottoms liquid of ethylbenzene rectification KORE, grade V TS
20.14.12-033-05766801-2017

Партия/ Lot/

Место отбора/Sampling place

№ 25-10031

Е-834

Дата изготовления/Date of manufacture/ 05.08.2025

Интегрированная система менеджмента
сертифицирована на соответствие
ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001
The integrated management system
is certified according to
ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001

Гарантия/Инструкция

Guarantees/Instruction

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям ТУ 20.14.12-033-05766801-2017, изм. 1-4 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.
Условия хранения: Хранить в металлических емкостях в соответствии с ГОСТ 1510 и с действующими правилами хранения огнеопасных веществ, правилами и нормами по охране труда и технике безопасности.
По соглашению изготовителя с потребителем транспортируют в цистернах потребителя (изготовителя), оборудованных приспособлением для разогрева продукта в зимнее время.
Гарантийный срок хранения - 3 месяца со дня изготовления.
The producer guarantees compliance of the products meet the requirements of the TS 20.14.12-033-05766801-2017, rev. 1-4 under proper transportation and storage conditions.
Storage conditions: Store in metal containers in accordance with GOST 1510 and with the current rules for the storage of flammable substances rules and regulations for labor protection and safety.
By agreement between the manufacturer and the consumer, they are transported in consumer (manufacturer) tanks equipped with a device for heating the product in winter.
Warranty period of storage is 3 months from the day of manufacture.

Ответственные лица/Контактные данные

Responsible persons/Contacts

Проведение контроля	Старший химик	Гибадуллина Ляйсан Ринатовна
Testing	Senior chemist	Gibadullina Liaisan
Решение об использовании		
Using decision		

Техническая поддержка клиентов

Тел/tel

РФ/Russia: +7 495 777 55 00
Китай/China: +86 21 2206 5066, доб./ext. 215
Турция/Turkey: +90 212 465 2321
Европа/Europe: +43 1 370 8000

E-mail:

Technical support service

Факс/fax

РФ/Russia: techservice@sibur.ru
Китай/China: serviceCN@sibur-int.ru
Турция/Turkey: polyolefins@sibur-int.ru
Европа/Europe: polyolefins@sibur-int.ru