

Дистилляты газового конденсата, вид II
СТО 75513585-015-2023

ОКПД-2: 19.20.26.190

Метод отбора проб: ГОСТ 2517

Дата отбора проб: 05.06.2026

Место отбора: Р-3

Уровень наполнения, мм: 6131

Размер партии, тонны: 1391,5

Дата проведения испытаний: 05.06.2026

Дата оформления паспорта: 05.06.2026

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по СТО 75513585-015-2023	Фактическое значение
	Фракционный состав: при температуре 250 °С перегоняется, % об., мисес	ISO 3405	65	55
	при температуре 350 °С перегоняется, % об., не менее		85	не определен
	Кинематическая вязкость при 20 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	не более 11,0	2,634
	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287(Б)	Не нормируется. Определение обязательно	минус 27
	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 6356	35	38
	Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ Р 51947	1,00	0,396
	Содержание воды	ГОСТ 2477	следы	следы
	Содержание механических примесей	ГОСТ 6370	отсутствие	отсутствие
	Плотность при 20°С, кг/м ³	ASTM D 4052	800-860	816,9

Испытания проведены:

в собственной заводской лаборатории ООО «БАЛЧУГ-ПЕТРОЛЕУМ»

Протокол испытаний № 210-п от 05.06.2026

Процент отгона при температуре 350 °С не определен, т.к. температура конца кипения ниже
определенной температуры. Температура конца кипения 346 °С

Вывод: Соответствует СТО 75513585-015-2023 с изм.1



Ведущий инженер-технолог ИТО

А.А. Анасов

Основание: Приказ ООО «БАЛЧУГ-ПЕТРОЛЕУМ» от 13.01.2023 №21
в редакции Приказа от 11.09.2024 №287